

NOR CHARGER Elektronisk Batterilader 12V 90A 2-kanaler

Spesifikasjoner:

Innspenning: 200-240V, 47-63Hz
Opplading: 14,4 Volt (+/- 0,1V)
Vedlikeholdslading: 13,5 Volt (+/- 0,1V)
Ladestrøm og forbruk: Maks 90A / Maks 1:
Fysiske mål: 350x230x210mm / 8,5kg



Den perfekte vedlikeholdsladeren for båten, bilen, hytta eller campingvogna.

- Passer for bly/syre, AGM og GEL batterier
- Vedlikeholdslading på ubestemt tid, uten å skade batteriene.
- Kan lade helt tomme batterier, dersom de er i orden (2V minimum).
- Kompakt design for enkel montering, braketter medfølger.
- Innvendig coating gir beskyttelse mot f.eks fuktig sjøluft.
- Beskyttet mot feilkobling, kortslutning og overoppheting.
- Timer sikrer at batteriene aldri blir overladet.
- Laderen har to kanaler for to separate 12V batteribanker.
- Bryter for valg av pulslading, og bryter for og velge halv effekt (45A).
- NB: 12V Ladekabel følger ikke med.

Ladeforløp 5-STEGS lading:

Trinn 1 - Pulslading

Lader med strømpulser minimum 20 sek. eller til spenning når 10,5V

Trinn 2 - Mykstart:

Laderen starter med halv effekt inntil spenning på 10,5V oppnås

Trinn 3 - Opplading:

Her foregår 85% av ladingen. Laderen gir maks ladestrøm (A) og spenning stiger til maksnivå på 14,4V

Trinn 4 - Utjevning:

Spenningen holdes på 14,4V mens ladestrømmen (A) synker

Trinn 5 - Vedlikehold:

Konstant spenning på 13,5V, ladestrøm (A) reguleres etter behov