

HYUNDAI

POWER PRODUCTS

HYUNDAI HY3400SEi

Gratulerer med kjøpet av strømaggregat fra Hyundai. Før aggregatet tas i bruk er det viktig at det klargjøres og settes i drift ved å følge denne manualens enkle trinn. Det er også viktig med jevnlig vedlikehold for problemfritt bruk og lang levetid på aggregatet.

Trinn 1: Åpne esken, pakk ut og sjekk for synlige feil og skader på produktet. Eventuelle feil eller mangler skal rapporteres før aggregatet tas i bruk.

Trinn 2: Skru av venstre sidedeksel og fyll olje. Vi anbefaler Motul 10W30. Det skal fylles olje på aggregatet (sjekk nivå med peilepinnen).

Trinn 3: Skru av høyre sidedeksel, koble til batterikablene. (RØD/SORT ledning m/sorte kontakter)
NB: Batteri MÅ være tilkoblet FØR start

Trinn 4: Fyll aggregatet med fersk blyfri bensin.

Trinn 5: Sett "bensinkran" bryteren i "CHOKE" posisjon. Start aggregatet med RØD startknapp, slå av choke så fort aggregatet starter.

Trinn 6: La aggregatet gå seg varmt før du stopper det, minimum 5 minutter. Dette sikrer at det er mye enklere å starte neste gang og aggregatet får brenst seg rent.

Trinn 7: Siste kontroll. Sjekk for lekkasjer. Kontroller at aggregatet leverer strøm og se etter evt n varsellamper eller feilmeldinger

Ved liten eller moderat belastning benyttes ECO mode, ved høy belastning settes aggregatet på full speed

VIKTIG! Det skal skiftes olje etter 10 timers bruk første gang etter innkjøring av motor
Deretter skiftes olje etter 100 timers bruk (se ellers manualen for service og vedlikehold)

For registrering av aggregat og service: www.skanbatt.no/registerer-hyundai-produkt