



BLACK DYNAMIC

De viktigste fordelene

- Beregnet på kjøretøy med mindre komplekse strømbehov
- 100 % kaldstarteffek
- PowerFrame®-teknologi gir eksepsjonell effekt
- Oppfyller OE-krav

Hvis du vil ha mer informasjon, besøk nettsiden www.varta-automotive.com

OBESTILLINGSINFORMASJON

ETN:	545 412 040
Artikkelnummer:	545 412 040 312 2
VARTA kortnummer:	B19
Strekkode:	4016987119365
UK kode:	012
Emballasje:	1
Antall på pall:	72


TEKNISK INFORMASJON

Spenning [V]:	12	Festeknast:	B13
Batterikapasitet [Ah]:	45	Polstilling:	0
Kaldstartstrøm EN [A]:	400	Poltype:	1
Lengde [mm]:	207	Størrelse på hus:	H4/LN1
Bredde [mm]:	175	Vekt [tomt]:	11,43
Høyde [mm]:	190		

TEGNINGER



POWERFRAME®-TEKNOLOGIEN. EKTE STYRKE PÅ INNSIDEN



Konstruksjonsmessig solid

Den patenterte PowerFrame-teknologien er bygget for styrke og er inntil 66 % mer holdbar og mer korrosjonsbestandig enn andre gitterkonstruksjoner.

Laget for kraft

PowerFrame-gitterkonstruksjonen leverer suveren starteffekt med inntil 70 % bedre strømgjennomgang enn andre gitterteknologier.

Ren produksjon

PowerFrame-produksjonen krever 20 % mindre energi og slipper ut 20 % mindre drivhusgasser enn andre produksjonsmetoder.



Egenskaper	SILVER Dynamic	BLUE Dynamic	BLACK Dynamic
Antall batterityper	11 typer	25 typer	13 typer
Hovedfunksjon	Motorstart	Motorstart	Motorstart
Kaldstarteffekt	CCA 122%*	CCA 110%*	CCA 100%*
Batteriteknologi	Blysyre/SLI	Blysyre/SLI	Blysyre/SLI
Positivt gitter/Negativt gitter	PowerFrame®/strukket	PowerFrame®/strukket	PowerFrame®/strukket
Originalutstyrs kvalitet	Overgår OE-kravene	Oppfyller originalutstyrskrav	Oppfyller originalutstyrskrav

*Sammenlignet med konvensjonelle batterier